

SYRA-LATEX® 740



NETTOYANT PELABLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

SYRA - LATEX® 740 est un nettoyant pelable formulé à partir de latex naturel. Sa double action chimique et mécanique sur le support solubilise les polluants puis les fixe durant le séchage. C'est la solution idéale pour des rénovations intérieures.

LES +

- + Sans eau
- + Sans poussière
- + Sans nuisance sonore
- + Rendements élevés
- + Coloré pour une dépose totale
- + Sans COV (composés organiques volatiles)

Caractéristiques

- Composition : latex, charges minérales, épaississants, tensioactifs
- Odeur : sans
- Couleur : vert
- pH : 8
- Densité : 0,90

Supports admissibles

- Pierres calcaires
- Marbre
- Grès
- Granit
- Brique silico-calcaire
- Terre cuite
- Béton

Conseils

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Travailler dans un local ventilé et porter une protection des voies respiratoires.
- Il existe différentes formulations, adaptables en fonction du support et de la nature des polluants.

Application

- Syra-Latex® 740 s'applique pur non dilué, en une couche uniforme de 1 à 2mm d'épaisseur au moyen d'un système pneumatique Airless, à la brosse ou au rouleau (rincer le matériel à l'eau).
- Laisser sécher sur le support : le séchage dépend de l'hygrométrie et de l'humidité relative de 24 à 72h en moyenne.
- En séchant, Syra-Latex® 740 forme un film de couleur verte, qu'il suffit de «peler» pour entraîner les salissures et poussières.
- Procéder à un rinçage final, si besoin, au moyen d'une éponge et d'eau ou par injection/extraction à l'aide du procédé Lipsotech®.
- Pour des applications en extérieur, protéger les supports des rayons directs du soleil.

Précautions d'application

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au nettoyage.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Latex® 740 ne présente aucun risque pour l'utilisateur, mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (masque, gants, lunettes, ...). En cas de projection, rincer à l'eau.

Infos complémentaires

CONSOMMATION : 0,8 à 2L /m² en moyenne, en fonction de l'aspérité et des modénatures du support.

CONDITIONNEMENT : seau de 20L - Prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à l'abri des rayons du soleil, entre 5 et 25°C.

CONSERVATION : 6 mois en emballage d'origine

→ Syra-Latex® 740 peut également servir pour les protections temporaires des chantiers en rénovation (se renseigner auprès de nos techniciens).